



# PİMAPEN

## NİRVANA

İçindeki  
mutluluğa

Eşsiz ısı, ses, toz, hava ve su yalıtımı sayesinde yaşam alanlarınız nefes alsın, dünyanın karmaşası evinizin dışında kalsın.



## PİMAPEN

*Pencereye Adım Veren*



/dr.pimapen



@Pimapentr



/pimapentr

## Estetik ve yalıtım bir arada...

### Teknik Bilgiler:

- ✓ Ana profilleri 80 mm genişliktedir.
- ✓ 6 odacıklı profilleriyle, ısı ve ses yalıtımında üst düzeydedir.
- ✓ Sistemde kullanılan gri ve siyah renk leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, ses ve toz yalıtımı özelliği vardır.
- ✓ İç-dış ve orta conta olmak üzere üçlü conta sistemi, ısı ve ses yalıtımına katkı sağladığı gibi, kanat açılımlarında kullanılan donanımları da korozyona karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlar.
- ✓ Yüksek katlı binalarda rüzgâr yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt profiline sahip bir seridir.
- ✓ Optimize edilmiş kapı profili yüksekliğiyle cam alanı büyütülerek ferah mekânlara olanak verir.
- ✓ Beyaz rengine ilave olarak 16 çeşit renk ve desende laminasyonlu profilleri mevcuttur.
- ✓ Özel tasarım çitaları sayesinde göze hoş gelen, estetik profil cam birleşimlerine olanak verir.
- ✓ Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde, doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.



<b>Profil Genişliği</b>	: 80 mm
<b>Odacık Sayısı</b>	: 6
<b>Conta Sistemi</b>	: İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
<b>Conta Tipi-Rengi</b>	: TPE - Gri / Siyah
<b>Çıta</b>	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
<b>Cam Kalınlıkları (mm)</b>	: 24, 30, 36, 44
<b>Uw *</b>	: 0,99 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uf</b>	: 1,18 W/m <sup>2</sup> K

\* Software ortamında 2.00x1.60 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.